

Serie bully



CÓMODO CARRETE DE MANGUERA
almacenamiento de ahorro de espacio de la manguera de alta presión - con manivela plegable

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
prácticos soportes para pistola de alta presión y lanzas de limpieza

MANÓMETRO DE ACERO INOXIDABLE
fácil lectura de la presión de trabajo

CHASIS DE UNA PIEZA DE ROTO-MOLDE
una carcasa de plástico prácticamente indestructible

PROTECCIÓN DE CARNERO
protege contra el daño a la bomba de alta presión

614050 bully 1000 TST

► **ACCESORIOS** | desde página 64



EQUIPAMIENTO

- Sistema de acoplamiento de cambio rápido D12
- Sistema de parada total
- Regulación de la presión de trabajo
- Aspiración directa: Potencia suministrada 2.5 m



VARIANTE - NON-MARKING

Juego de conversión NOM N.º de art. **42274**

Más información sobre NON-Marking en la página 74

MODELO	bully 1000 TST	bully 1200 TST
N.º de art. TST con tambor de manguera	614050	614060

DATOS TÉCNICOS

Presión de trabajo	bares MPa	30-220 3-22	30-180 3-18
Caudal de agua	l/min l/h	16 960	19 1140
Sobrepresión admisible	bares MPa	250 25	200 20
Número de revoluciones del motor	Rpm	1400	1400
Conexión	V ~ Hz A	400 3 50 12	400 3 50 12
Potencia absorbida Potencia suministrada	kW	7.5 5.5	7.5 5.5
Cable de conexión a la red	m	7.5	7.5
Dimensiones (L x A x H)	mm	730 425 970	730 425 970
Peso	kg	62	62

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Manguera de alta presión	m N.º de art.	15 (DN8) 46411	15 (DN8) 46411
Pistola de desconexión de seguridad	Modelo N.º de art.	Starlet 123272	Starlet 123272
Lanza con tobera de chorro plano	Tobera N.º de art.	● 05 12420-D2505	● 07 12420-D2507
Lanza con eliminador de suciedad	Tobera N.º de art.	● 05 12425-05	● 07 12425-07

