

## Serie K 2000



**CHASIS DE UNA PIEZA DE ROTO-MOLDE**  
una carcasa de plástico prácticamente indestructible

**CÓMODO CARRETE DE MANGUERA (TST)**  
almacenamiento de ahorro de espacio de la manguera de alta presión - con manivela plegable

**SISTEMA DE CLASIFICACIÓN**  
almacenamiento práctico de la pistola de alta presión y de las lanzas de limpieza

**MANÓMETRO DE ACERO INOXIDABLE**  
fácil lectura de la presión de trabajo

**RUEDAS ROBUSTAS**  
Chasis robusto para facilitar el transporte y una gran estabilidad

# 604020 K 2160 TST

► **ACCESORIOS** | desde página 22



### EQUIPAMIENTO

- Sistema de acoplamiento de cambio rápido D12
- Sistema de parada total
- Regulación de la presión de trabajo
- Aspiración de detergente
- Aspiración directa: Potencia suministrada 2.5 m



### VARIANTE - NON-MARKING

# 42251

<b>Juego de conversión NOM</b> Versión sin tambor	N.º de art.	<b>42250</b>
<b>Juego de conversión NOM</b> Versión con tambor	N.º de art.	<b>42251</b>
<b>K 2160 TST NOM</b> ex fábrica	N.º de art.	<b>604030</b>

Más información sobre NON-Marking en la página 74

MODELO	K 2160 TS K 2160 TST	K 2195 TS K 2195 TST	K 2175 TS K 2175 TST
<b>N.º de art. TS</b> sin tambor de manguera	<b>604010</b>	<b>604050</b>	<b>604110</b>
<b>N.º de art. TST</b> con tambor de manguera	<b>604020</b>	<b>604060</b>	<b>604120</b>

### DATOS TÉCNICOS

Presión de trabajo	bares   MPa	30-140   3-14	30-180   3-18	30-160   3-16
Caudal de agua	l/min   l/h	11   660	8   480	12   720
Sobrepresión admisible	bares   MPa	160   16	195   19.5	175   17.5
Número de revoluciones del motor	Rpm	1400	1400	1400
Conexión	V   ~   Hz   A	230   1   50   14	230   1   50   14	400   3   50   6.7
Potencia absorbida   Potencia suministrada	kW	3.2   2.4	3.2   2.4	3.3   2.6
Cable de conexión a la red	m	5	5	5
Dimensiones (L x A x H)	mm	375   360   900	375   360   900	375   360   900
Peso sin   con tambor de manguera	kg	39   40	39   40	39   40

### VOLUMEN DE SUMINISTRO

Manguera de alta presión <b>TS</b> sin tambor de manguera	m   N.º de art.	10 (DN 6)   43416	10 (DN 6)   43416	10 (DN 6)   43416
Manguera de alta presión <b>TST</b> con tambor de manguera	m   N.º de art.	15 (DN 6)   48015	15 (DN 6)   48015	15 (DN 6)   48015
Pistola de desconexión de seguridad	Modelo   N.º de art.	M2000   12481	M2000   12481	M2000   12481
Lanza con Vario-Jet	Tobera   N.º de art.	● 042   12437-042	○ 03   12437-03	● 042   12437-042
Lanza con eliminador de suciedad	Tobera   N.º de art.	● 042   12438-042	○ 03   12438-03	● 042   12438-042

