



TASKI®

Carefree

F2t

Acabado acrilico con alto poder de adherencia

Descripción

Carefree es la última tecnología en ceras que simplifica su programa de cuidado de pisos Carefree le dará alto brillo a sus pisos y una excelente durabilidad debido a su buena resistencia al alto tráfico y su buena respuesta al restaurado, su composición facilita el trabajo de aplicación, Carefree adhiere en la gran mayoría de los pisos y responde a casi todos los sistemas de mantención.

Carefree está especialmente formulado para: hacer el tratamiento de los pisos una tarea simple.

Ventajas

- Versatilidad en cuanto a:
Adherencia: Carefree adhiere en la mayoría de los pisos duros (*) y flexibles. (*) en aquellos de difícil adherencia, como algunas terrazas, mármoles pacos, se recomienda evaluar primero.
Mantención: Aunque tiene mejores resultados con Ultra Alta Velocidad, Carefree se puede mantener con máquinas de 175 a 1500 revoluciones utilizando la técnica del Spray Buff
- Excelente resultado
Carefree da un brillo intenso y duradero
- Reducción de costos de inventarios
No es indispensable el uso de un sellador
- Simplifica las tareas
Carefree ahorra mano de obra y tiempo. En una sola operación Carefree sella sus pisos y le confiere gran brillo
- Fácil de aplicar y de mantener
Su composición facilita el trabajo de mopeo
- Antideslizante
Cumple la norma ASTM-D 2047-75 de 0,5 mínimo de antideslizamiento

Modo de Empleo

Aplicación inicial:

1. Remueva toda la cera / sello del piso usando Prostrip (según instrucciones de uso) retire cuidadosamente todo residuo. Se recomienda pasar mopa humedecida con agua limpia para finalizar la remoción
2. Aplique el número de capas necesarias sobre el piso seco o previamente sellado
3. Dejar secar durante 40 - 50 minutos entre cada capa

Reaplicación:

1. Retire el polvo.
2. Efectue un lavado con:
Vacuolavadora pad rojo usando UHS Limpiador diluido de 1 a 250 hasta 1 a 500 según la suciedad
Máquina convencional pad rojo usando UHS Limpiador diluido de 1 a 500.
3. Se recomienda pasar mopa humedecida con agua limpia para finalizar la operación
4. Reaplique nuevamente 2 capas mínimo





TASKI®

Carefree

F2t

Acabado acrílico con alto poder de adherencia

Mantenimiento:

1. Retire diariamente el polvo
2. Efectue un lavado con:
Máquina, Vacuolavadora o convencional, pad blanco o rojo usando UHS
3. Limpiador diluido de 1 a 1000
Mopa usando UHS Limpiador diluido de 1 a 250
4. Una vez seco, use cualquier sistema de abrillantado siguiente:
Baja revolución (175-1500) utilizar técnica de Spray Buff con Revive HS abrillantado con pad champagne
Ultra Alta revolución (+2500) Abrillantador con pad champagne

Remoción selectiva:

1. Retire el Polvo
2. Efectúe un lavado con máquina convencional (175-300 rpm) PAD ROJO usando UHS ACCUMIX diluido de 1 a 250
3. Retire todo residuo. Se recomienda pasar mopa humedecida con agua limpia para finalizar la operación
4. Aplique las nuevas capas de Carefree

Aplicaciones:

Carefree está indicado en el tratamiento de pisos duros y flexibles que requieren un alto brillo duradero. Se recomienda el uso de sellador Diversey si se desea aumentar la protección, el nivel de brillo y la resistencia, al igual que en pisos de difícil adherencia. Para optimizar los resultados, se aconseja colocar al menos 6 capas de producto: 6 capas de Carefree o 2 de sellador más 4 de Carefree.

Información Técnica

Sólidos	20%
pH	8,5 - 9,5
Peso específico	1,03 g/cc
Duración	No inflamable
Velocidad de secado	30 a 50 minutos
Rendimiento	50 A 60 m ² /litro de producto
Resistencia al deslizamiento	0,5 mínimo según ASTM-D 2047-75
Duración	24 meses en condiciones normales

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para más información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.