	FICHA TÉCNICA HIGIENE	Código	DOI-DES-HIG- Cera líquida P/MAD Industrial
		Revisión	00
		Fecha	27-03-2015
		Página	1 de 2
TÍTULO: Cera líquida P/MAD Industrial VIRGINIA			
Preparado por: Químico de Desarrollo		Aprobado por: Gerente de Desarrollo	

1. DESCRIPCIÓN

Cera Líquida Virginia es un producto especialmente formulado para pisos de madera y parquet, en base a ceras naturales, de fácil y cómoda aplicación.

Aplicaciones: Pisos de madera y parquet.



2. INSTRUCCIONES DE USO

Limpie el piso y elimine residuos utilizando Virutilla Líquida Virginia.

Aplique la cera sobre un paño limpio y seco, esparza homogéneamente sobre el piso. Deje secar 20 a 30 minutos. Para obtener un brillo más intenso y duradero, pase la enceradora. Recomendación: Ventile el lugar después de aplicar.

3. PRECAUCIONES

INFLAMABLE. No aplicar sobre Pisos Flotantes. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de fuentes de calor. Una vez utilizado el producto, mantener cerrado para evitar su contaminación.

Contacto ocular: En caso de contacto accidental, enjuague inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos mínimo. Remueva los lentes de contacto si los usa. Mantenga los párpados bien abierto y siga enjuagando por 15 minutos. Consulte a un médico.

Ingestión: No induzca al vómito. Nunca debe dar nada por la boca a una persona desmayada. Contacte a un médico o al centro Toxicológico, presentando el rótulo del envase.

Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta irritación consulta a un médico. Remueva las ropas contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas.


Inhalación: Sacar a la persona del lugar de exposición. Proveer si es necesario asistencia respiratoria, derivar a consulta médica.

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800. Atención 24 horas, 365 días del año.

4. ALMACENAMIENTO

Mantener en área bien ventilada, seca y fresca, bajo techo. Proteger del calor. Para el almacenamiento seguro, mantener a temperatura inferior a 38 °C. Mantener en su envase original, bien cerrado.

Segregar de sustancias incompatibles. Eliminar fuentes de ignición y materiales fáciles de combustionar. Proteger de los rayos directos del sol. Proteger los envases del daño físico. Ponga señales de “NO FUMAR O NO LLAMAS ABIERTAS” en las áreas de almacenaje.

 Empresas Demaria Desde 1896	FICHA TÉCNICA HIGIENE	Código	DOI-DES-HIG- Cera líquida P/MAD Industrial
		Revisión	00
		Fecha	27-03-2015
		Página	2 de 2
TÍTULO: Cera líquida P/MAD Industrial VIRGINIA			
Preparado por: Químico de Desarrollo		Aprobado por: Gerente de Desarrollo	

5. PRESENTACIONES

Formatos	Bidón 5 Lt
Variedades	Amarilla - Roja

6. ESPECIFICACIONES

Composición	Ceras de petróleo y sintéticas, colorante, esencia, solvente de petróleo.
Apariencia	Líquido viscoso, brillante, de suave aroma a esencia y solvente. Color según variedad.
% sólidos	8,5 ± 1
Densidad	0,78 g/ml
Clasificación de Riesgo	Inflamable . Clase 3
Biodegradabilidad	No
Vida útil	3 años, desde la fecha de elaboración.


Juan Carlos Salazar P.
Gerente de Desarrollo
 Limache 3335 - Viña del Mar - Chile
 Tel: 56 (32) 2267000
 jsalazar@demaria.cl
 www.virginia.cl / www.deyco.cl

